

Tercal[®] *verwarmingssystemen*

Noppen isolatieplaat

Onze noppen isolatieplaat wordt gefabriceerd in een EPS30 kwaliteit, voorzien van een dampwerende harde zwarte folie.

Deze folie dient als bescherming voor de isolatieplaat, de noppen maken een snelle montage van de vloerverwarmingsbuis mogelijk.

De bruto afmeting is 1365 x 845 x 32 mm met een dekkende maat van 1300 x 780 mm (1,014 m²).

De nophoogte is 22 mm, en is door de speciale constructie van de noppen geschikt voor buizen van 14 t/m 18 mm.

De plaat wordt overlappend gelegd d.m.v de in elkaar passende noppen.

Deze platen zijn CFK-vrij en vlamdovend overeenkomstig B2 volgens DIN 4102.



Technische gegevens	
Afmeting	1365 x 845 mm
Cacheringsfolie	PS 0,6 mm
Dekkende maat	1300 x 780 mm
Warmteweerstand (R)	0,3 m ² .K/W
Drukbelasting	7500 kg/m ²
Geschikt voor buis	14 t/m 18 mm
Hoogte totaal	32 mm
Isolatie dikte onder de buis	10 mm
nop hoogte	22 mm
Folie kleur	Zwart
Materiaal plaat	PS 30
Verleg patroon	65, 130 mm, enz



De platen worden geleverd per 12 stuks (12,17 m²) in een kartonnen doos, totaal 7 dozen per pallet.